

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://zernoochistka.nt-rt.ru> || zka@nt-rt.ru

Пульт управления зерноочистительным агрегатом от ГСКБ «Зерноочистка»

Пульт управления зерноочистительным агрегатом предназначен для управления технологическим оборудованием зерно- и семеочистительно-сушильных агрегатов и комплексов типа ЗАВ в ручном и автоматическом режимах.



Два исполнения: изделие может быть напольным и навесным с релейно-контакторной аппаратурой, напряжением переменного тока до 330 В, частотой 50 Гц, с установкой аппаратуры на панели. Три габарита: выбор габарита зависит от состава технологического оборудования, режимов его работы и количества установленных электродвигателей. Состав: корпус, внутри которого монтируется монтажная панель с размещенными на ней силовыми элементами управления и защиты электроприводов и другого электротехнического оборудования; крышка корпуса и элементы управления (переключатели, кнопки, лампы индикации). Элементы управления располагаются в удобной для понимания и действий последовательности и маркируются эксплуатационными надписями и символами. Способ выполнения – самоклеящиеся символы и надписи.

Особенности пульта управления зерноочистительным агрегатом:

- Включение в наладочном режиме.
- Звуковая сигнализация при включении.
- Включение и выключение оборудования в последовательности, обеспечивающей безопасность при эксплуатации.
- Блокировка (отключение) отказавшего оборудования и установленного до него
- Возможность аварийной остановки всего технологического оборудования.
- Наличие коммутационных элементов для установки аварийных кнопок «стоп» в зонах обслуживания оборудования.

Конструкция пульта управления в части соблюдения требований безопасности соответствует ГОСТу 12.2.007.0. Вид климатического исполнения – УХЛ 3 по ГОСТ 15150. По защищенности от воздействия окружающей среды пульт управления имеет степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP 30 по ГОСТ 14254.

Производится согласно прилагаемой принципиальной схеме. Пульт управления зерноочистительным агрегатом для послеуборочной обработки зерна рекомендован к размещению в местах, где обеспечивается обзор оборудования, а также удобные незагроможденные подходы к нему и выносным аварийным кнопкам «стоп». Также ГСКБ «Зерноочистка» предлагает другие виды надежного и востребованного оборудования: триеры, зернопроводы, нории и многое другое.